

Model	PW005-KZJRS(A)/200L
Wassertankvolumen (L)	190
Stromversorgung	220-240V/ 50Hz
Heizleistung (kW)	1.4
Nennleistung (W)	345
Nennstrom (A)	1.58
COP	4.06
Nennleistung des elektrischen Heizgeräts (W)	2000
Nennstrom des elektrischen Heizgeräts (A)	9.2
Maximale Eingangsleistung (W)	2700
Maximaler Eingangsstrom (A)	12.4
Maximaler Wasserdruck (MPa)	0.8
Maximaler Arbeitsdruck des Wärmetauschers (MPa)	3.2
Kältemittel	R290
Betriebstemperaturbereich (°C)	-7~43
Geräusch(dB)(Schalleistung)	55
Größe des Wasserrohranschlusses	DN20
IP-Klasse (Schutzgrad)	IPX1
Nettogewicht (KG)	104
Bruttogewicht (KG)	120
Nettodimension(mm)	Φ580×1780
Verpackungsdimension(mm)	660×660×1920
Testbedingungen: Wassertemperatur von 15 °C bis 55 °C, Trockentemperatur 20°C, Feuchtetemperatur 15°C.	
Hinweis: Die Parameter einiger Produkte ändern sich im Zuge der kontinuierlichen Optimierung. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Produkte.	